

umidificatore professionale centrifugo HD-6.5

Umidificatore centrifugo per medie e grandi superfici, che, tramite il ventilatore a bordo macchina atomizza le particelle d'acqua che immesse in ambiente tendono ad evaporare con azione di umidificazione e parallelamente raffreddamento. In pratica produce una nebbia finissima. Sistema di umidificazione estremamente contenuto nei costi di esercizio di semplice manutenzione e capacità di umidificazione regolabile fino al max di 6 kg/h. La macchina può essere installata a parete oppure in alternativa a soffitto, dotata di scheda elettronica di gestione che, oltre alle varie funzioni regola anche i cicli di lavaggio e scarico della vaschetta per ottenere così le migliori condizioni igieniche lavorando in sostanza con acqua corrente ed evitando nocivi ristagni d'acqua. Per la migliore resa e minore manutenzione si consiglia utilizzo della macchina con acqua di rete o meglio acqua demineralizzata. Sconsigliato l'utilizzo di acqua con processo di addolcimento.

Può funzionare anche con acqua di linea dell'acquedotto e, a richiesta, può essere fornito (opzional) di dispositivo Kit antigelo.

Utilizzato in ambito professionale ed industriale, celle frigorifere di conservazione e stagionatura di prodotti alimentari, tipografie, litografie, industrie tessili, laboratori di restauro, serre, barrieraie, produzioni pasta e pastifici, celle di germinazione.



Esempio di installazione

- ❖ Flusso d'aria direzionabile
- ❖ Non servono opere murarie di installazione
- ❖ Dispositivo antigelo (opzional)
- ❖ Capacità di umidificazione regolabile
- ❖ Igienicamente sicuro
- ❖ Quadro di controllo elettronico (opzional)
- ❖ Sonda umidità ambiente (opzional)
- ❖ Filtro aria per trattenere impurità in sospensione

Non necessita di opere murarie di installazione, e' sufficiente una adeguata alimentazione elettrica, un carico di acqua diretto ed uno scarico per il lavaggio della vaschetta.

DATI TECNICI

➤ Alimentazione elettrica	220 V , 50 Hz
➤ Potenza massima assorbita (senza kit antigelo)	220 W
➤ Peso	18 Kg.
➤ Grado di protezione	IP/14
➤ Campo di lavoro T.	+1 / +35 °C
➤ Campo di lavoro T. con kit antigelo	-2 / +35 °C
➤ Campo di lavoro u.r. %	0 / 100 %
➤ Dimensioni (l x h x p)	50,5 x 61 x 56,5

TECNOKLIMA Via della Repubblica 1 GRANAROLO DELL' EMILIA (BO)

Tel. 051-6056846 051-6066593 Fax. 051-761367

www.tecnoklima.it

info@tecnoklima.it