

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

Modello KT-32/S

Deumidificatori professionali d'aria a ciclo frigorifero, sono stati messi a punto per utilizzi professionali e semi-industriali. Sono indicati per impegni gravosi, dotati di una robustissima struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Sono deumidificatori compatti e di estrema affidabilità, caratterizzati soprattutto da un'assenza quasi assoluta di manutenzione. Interamente assemblati in fabbrica, sono sottoposti a prova di tenuta ciclo di vuoto. I nostri deumidificatori professionali Klimasistem debbono la loro particolare affidabilità e versatilità d'uso alla particolare cura nella formazione della parte frigorifera, vengono infatti sottoposti ad un collaudo funzionale completo prima della spedizione. L'assemblaggio curato e la particolare cura del design rende i nostri deumidificatori professionali Tecnoklima estremamente compatti.

Deumidificatore professionale carellato KT-32/S con capacità di condensazione pari a 32 lt/24h (32°C - 90%).



IMPIEGO

- Lavanderie, taverne, cantine
- Case al mare o in montagna
- Piccoli scantinati
- Biblioteche, musei
- Case in costruzione (masselli)
- Piccoli magazzini

CARATTERISTICHE

- Deumidostato automatico
- Quattro ruote pivottanti
- Evaporatore a tubi lisci
- Tensioni disponibili: 230/1/50, 230/1/60, 15/1/50, 115/1/60

PECULIARITÀ

- Sbrinamento a gas caldo (opzionale) con controllo elettronico e termostatico
- Bassi consumi energetici
- Struttura in robusta lamiera zincata e verniciata a polveri
- Gas ecologico R134a
- Predisposizione per il collegamento ad uno scarico fisso

DATI TECNICI

Potenza nom. media assorbita (a 20°C, 60% U.R.)	420 W
Massima potenza assorbita (a 35°C, 95% U.R.)	580 W
Max. corrente assorbita (a 35°C, 95% U.R.) F.L.A.	3.0 A

Corrente di spunto F.L.A.	20.0 A
Portata d'aria	380 mc/h
Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero)	43 db(A)
Refrigerante R134a	230 g
Controllo dello sbrinamento standard	elettronico
Controllo dello sbrinamento a gas caldo (opzionale)	termost./elettron.
Capacità del contenitore della condensa	5,5 kg
Attacco sulla macchina per scarico condensa (maschio)	18 mm
Campo di funzionamento (temp.) versione standard	7-35 °C
Campo di funzionamento (temp.) versione con sbrin. a gas caldo	0,5-35 °C
Campo di funzionamento (umidità relativa)	35 - 99 %
Capacità di condensazione nominale (30°C - 80 %)	26 l/g
Capacità di condensazione nominale (32°C-90 %)	32 l/g
Peso netto	27 kg
Dimensioni LxPxH	330x320x660
Dimensioni della scatola LxPxH	430x370x780
N° di pezzi per container da 40' (20')	480 (232)

UMIDITÀ CONDENSATA ALLE DIVERSE TEMPERATURE ED UMIDITÀ RELATIVE

15°C - 60%	15°C - 80%	20°C - 60%	20°C - 80%	25°C - 60%	25°C - 80%	27°C - 65%	30°C - 80%	32°C - 90%
7 l/g	11 l/g	8 l/g	12 l/g	11 l/g	17 l/g	16 l/g	26 l/g	32 l/g

I deumidificatori della linea Tecnoklima devono sempre essere posizionati all'interno degli ambienti, e sono progettati per trattare aria pulita, senza tracce di polvere, vapori chimici, nebbie oleose, materiali aggressivi, esplosivi o altri inquinanti. Tutte le unità sono conoforni alle Direttive Europee, sono provviste di marcatura CE unitamente al libretto d'uso e di manutenzione. I nostri deumidificatori sono gruppi frigoriferi ermetici esenti da manutenzione ordinaria ad eccezione della semplice pulizia del filtro depolveratore di protezione.

Tecnoklima srl si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.