



Catalogo prodotti **2019**

Deumidificazione

 **TecnoKlima**

TECNOKLIMA SRL - Via della Repubblica, 1/abcd - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA e C.F. 02608511206
Fax: 051 761367 - Telefono +39 051/6056846 - Telefono +39 051/6066593 - Mail: info@tecnoklima.it - Sito web: www.tecnoklima.it

TECNOKLIMA SRL

TECNOKLIMA – azienda leader nel settore della deumidificazione professionale e industriale sia standard che in alta efficienza situata nella periferia di Bologna. TECNOKLIMA garantisce la qualità dei suoi prodotti per la deumidificazione attraverso l'impegno e la professionalità dei suoi addetti. La costante ricerca tecnologica, la particolare attenzione verso i problemi ambientali ma, soprattutto, la vasta gamma di articoli fanno sì che TECNOKLIMA sia in grado di soddisfare le più svariate esigenze con professionalità e competenza. TECNOKLIMA è la risposta per risolvere tutti i vostri problemi di eccessi di umidità relativa in ambiente. TECNOKLIMA rappresenta un'importante realtà specializzata nei sistemi di deumidificazione per il residenziale, il settore industriale ed il terziario, con una gamma di prodotti per il trattamento aria in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza nelle più svariate condizioni ambiente e di lavoro.

Deumidificatori residenziali.....	pag. 3
Deumidificatori professionali.....	pag. 4
Deumidificatori industriali.....	pag. 5
Deumidificatori industriali CT.....	pag. 6
Deumidificatori d'arredo per piscine.....	pag. 7
Deumidificatori da incasso a parete.....	pag. 8
Deumidificatori da controsoffitto.....	pag. 9
Ventilazione meccanica controllata.....	pag. 10
Accessori deumidificatori.....	pag. 11

Per qualsiasi informazione di tipo tecnico o commerciale non esitate a contattarci.
I nostri uffici saranno lieti di fornirVi tutte le informazioni necessarie:

www.tecnoklima.it - info@tecnoklima.it





KT-10

Deumidificatore ad uso residenziale e civile KT-10 con capacità di deumidificazione pari a 10 l/24h (35°C - 85% u.r.). Volume massimo deumidificabile 90 m³. Deumidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Estetica curata e raffinata	Scarico continuo di condensa	Controllo meccanico
Allarme tanica piena	Compact technology	Doppio involucro contenimento
Blocco automatico unità	Silent system: 36 db(A)	Maniglia superiore



MINI DRY

Deumidificatore ad uso residenziale MINI DRY con capacità di deumidificazione di 10 l/24h (30°C - 80% u.r.). Volume massimo deumidificabile 90 m³. Deumidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Estrema silenziosità	Filtro depolveratore lavabile	Igrostato di regolazione
Maniglia superiore	Blocco umidità desiderata	Scarico di condensa diretto
Ideale per case e abitazioni	Pannello controllo intuitivo	Sbrinamento elettronico



KT-SLIM

Deumidificatore residenziale a parete KT-SLIM che dispone di una capacità di deumidificazione di 12 l/24h (32°C - 80% u.r.). Volume massimo deumidificabile 110 m³. L'unico deumidificatore utilizzabile free standing o con installazione a parete.

Duble use: parete e pavimento	Compact technology	Pannello elettr. multifunzionale
Triplo sistema di filtraggio	Elegante intaglio frontale	Maniglia superiore
Ideale per abitazioni e uffici	Estremamente silenzioso	Ottimo rapporto qualità/prezzo



KT-14

Deumidificatore ad uso residenziale KT-14 con capacità di deumidificazione di 14 l/24h (32°C - 80% u.r.). Volume massimo deumidificabile 120 m³. Unità di dimensioni ridotte, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Ideale per abitazioni	Maniglia superiore	Scarico condensa in continuo
Sbrinamento automatico	Dispositivo blocco automatico	Ottimo rapporto qualità/prezzo
Estremamente silenzioso	Controllo meccanico intuitivo	Semplice e intuitivos



KT-23

Deumidificatore ad uso residenziale KT-23 con capacità di deumidificazione di 19 l/24h (32°C - 90% u.r.). Volume massimo deumidificabile 200 m³. Unità di dimensioni ridotte, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Dotato di ruote piroettanti	Pannello di controllo intuitivo	Ricambio filtro aria
Scarico condensa diretta	Dispositivo blocco automatico	Ottimo rapporto qualità/prezzo
Allarme tanica piena	Il più potente della categoria	Uso residenziale



KT-38

Deumidificatore professionale carrellato KT-38 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

Gas ecologico R410A	Due maniglie superiori	Pannello controllo intuitivo
Ruote piroettanti	Versione /S sbrinamento g/c	Uso civile/professionale
Dispone di filtro aria lavabile	Staffe di sostegno a parete	Unità a ciclo frigorifero



KT-58

Deumidificatore professionale carrellato KT-58 che dispone di una capacità di deumidificazione di 44 l/24h (32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

Pannello di controllo facile	Maniglie superiori	Ruote piroettanti
Staffe di sostegno a parete	Dispone di un filtro lavabile	Gas ecologico R410a
Versione /S per locali freddi	Uso professionale	Disponibile a noleggio



KT-80

Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h (32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

Gas ecologico R410a	Due maniglie superiori	Pannello di controllo acili
Dotato di ruote piroettanti	Versione /S per locali freddi	Il più potente della categoria
Filtro aria lavabile	Staffe di sostegno a parete	Uso professionale



KT-58 CAR

Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h (32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

Filtro depolveratore sostituibile	Scarico condensa a bordo	Alta efficienza condensazione
Gas refrigerante R410a	Pannello intuitivo	Dotato di tubolare CAR
Adatto a cantieri edili	Adatto a cantieri edili	Uso professionale



KT-80 CAR

Deumidificatore professionale carrellato KT-80 che dispone di una capacità di deumidificazione di 96 l/24h (32°C - 80% u.r.). Dotato di una robustissima struttura in lamiera, è montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

Filtro depolveratore sostituibile	Scarico condensa a bordo	Alta efficienza condensazione
Gas refrigerante R410a	Dotato di tubolare CAR	Adatto a cantieri edili
Dotato di ruote	Pannello intuitivo	Il più potente della categoria



DRY-1000

Deumidificatore industriale modello DRY-1000 che dispone di una capacità di deumidificazione di 93,6 l/24h (30°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali industriali di ampie dimensioni.

Gas refrigerante R410a	Riduzione FOOT PRINT	Struttura in lamiera zincata
Versione /S locali freddi	Espulsione aria verticale	Filtro aria sostituibile
Sviluppo verticale dell'unità	Resistenza carter compressore	Uso industriale



DRY-1500

Deumidificatore industriale modello DRY-1500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 138,2 l/24h (35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali industriali di ampie dimensioni.

Gas refrigerante R410a	Deumidostato digitale elettr.	Resistenza carter compressore
Ventilatori di ultima generazione	Riduzione FOOT PRINT	Ampia superficie filtrante
Versione /S locali freddi	Filtro aria sostituibile	Sonda umidità alta precisione



DRY-2500

Deumidificatore industriale modello DRY-2500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 216,3 l/24h (35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.

Nuova elettronica	Sonda umidità alta precisione	Versione /ICE per celle frigo
Ventilatori ERP2015	Deumidostato digitale elettr.	Ampia superficie filtrante
Gas refrigerante R410a	Versione /S locali freddi	Autodiagnosi



DRY-4500

Deumidificatore industriale modello DRY-4500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 333,1 l/24h (35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.

Nuova elettronica	Sonda umidità alta precisione	Versione /ICE per celle frigo
Ventilatori ERP2015	Deumidostato digitale elettr.	Ampia superficie filtrante
Gas refrigerante R410a	Versione /S locali freddi	Canalizzabile o install. fissa



DRY-6500

Deumidificatore industriale modello DRY-6500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 465 l/24h (35°C - 80% u.r.). Deumidificatore industriale in grado di trattare elevate quantità di aria; ideali per locali industriali di ampie dimensioni e celle frigorifere.

Gas refrigerante R410A	Deumidostato digitale elettr.	Ventilatori ERP2015
Sonda umidità alta precisione	Filtro aria lavabile	Versione /S locali freddi
Ampia superficie filtrante	Resistenza carter compressore	Versione /ICE per celle frigo



DRY-2500 CT

Deumidificatore industriale DRY-2500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 216,3 l/24h (35°C - 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e parallelamente all'aumento d'efficienza in condensazione.

Unità controllo temperatura	Gas refrigerante R410a	Uso industriale
Batterie pre/post integrate	Unità alta efficienza	Struttura verticale
Ideale per usi industriali	Ampia superficie filtrante	Disponibile in più versioni



DRY-4500 CT

Deumidificatore industriale DRY-4500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 333,1 l/24h (35°C - 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e parallelamente all'aumento d'efficienza in condensazione.

Gas refrigerante R410a	Batterie pre/post integrate	Uso industriale
Ideale per usi industriali	Unità controllo temperatura	Struttura verticale
Unità alta efficienza	Ampia superficie filtrante	Disponibile in più versioni



DRY-6500 CT

Deumidificatore industriale DRY-6500 CT che dispone di una capacità di deumidificazione di 465 l/24h (35°C - 80% u.r.). Batterie di pre e di post raffreddamento sono ideali per il controllo della temperatura ambientale e parallelamente all'aumento d'efficienza in condensazione.

Unità alta efficienza	Batterie pre/post integrate	Uso industriale
Gas refrigerante R410a	Unità controllo temperatura	Struttura verticale
Ideale per usi industriali	Ampia superficie filtrante	Disponibile in più versioni

La versione ICE deve necessariamente essere equipaggiata anche della versione /S.



KPS-62

Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-62 che dispone di una capacità di deumidificazione di 62 l/24h (32°C - 90% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-62 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Install. parete e/o pavimento	Filtro aria di ricambio	Tanica bordo macchina
Unità d'arredo	Struttura in lamiera	Dotato di maniglie laterali
Aspetto elegante e ricercato	Versione /S locali freddi	Ideale per piscine e palestre



KPS-105

Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-105 che dispone di una capacità di deumidificazione di 104 l/24h (35°C - 80% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-105 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Unità ad alte prestazioni	Unità d'arredo	Piedini di appoggio
Refrigerante ecologico R410a	Controllo elettr. incorporato	Kit valvola 3 vie On/Off
Con mobile e/o canalizzabile	Ventilatori EC ad alta efficienza	Plenums mandata/ripresa 90°

KPS-105 nella versione con mobiletto d'arredo



KPS-180

Deumidificatore d'arredo per piscine KPS-180 che dispone di una capacità di deumidificazione di 180 l/24h (35°C - 80% u.r.). Il deumidificatore da arredo KPS-180 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Con mobile e/o canalizzabile	Ventilatori EC ad alta efficienza	Unità d'arredo
Controllo elettr. incorporato	Piedini di appoggio	Kit valvola 3 vie On/Off
Refrigerante ecologico R410a	Unità ad alte prestazioni	Plenums mandata/ripresa 90°

KPS-180 nella versione con mobiletto d'arredo



KT-1500 nella versione con telaio e griglia frontale

KT-1500

Deumidificatore da incasso a parete KT-1500 che dispone di una capacità di deumidificazione di 14 l/24h (30°C - 80% u.r.). Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

Refrigerante ecologico R134a	Batteria di post raffreddamento	Ventilatore elicoidale
Unità da incasso a parete	Compressore ermetico	Batteria pre/post raffreddam.
Ventilatore elicoidale	Griglia frontale molto elegante	Compressore ermetico



ICS-3200 nella versione con telaio e griglia frontale

ICS-3200

Deumidificatore da incasso a parete ICS-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

Unità da incasso a parete	Mandata aria verticale	Batteria pre/post raffreddam.
Tre versioni disponibili	Montaggio esterno con mobile	Compressore ermetico
Gas ecologico R134a	Ventilatore centrifugo	Doppia installazione

Vers. STANDARD (STD): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C

Vers. NO WATER (NW): funzionamento solo senza acqua di raffreddamento

Vers. DEUCLIMA (DC): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C; versione DC per integrazione impianto raffrescamento



CTO-3200

Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Deumidificatore adatto all'installazione in locali con impianti a pannelli radianti.

Estrema versatilità di utilizzo	Tre versioni disponibili	Filtro aria già montato a bordo
Incasso a controsoffitto	Rivestimenti insonorizzanti	Compressore ermetico
Gas ecologico R134a	Ventilatore assiale a 3 velocità	Contaore a bordo macchina



CTO-6800

Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-6800 che dispone di una capacità di deumidificazione di 68 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 52 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Deumidificatore adatto all'installazione in locali con impianti a pannelli radianti.

Estrema versatilità di utilizzo	Tre versioni disponibili	Filtro aria già montato a bordo
Incasso a controsoffitto	Rivestimenti insonorizzanti	Compressore ermetico
Gas ecologico R134a	Ventilatore assiale a 3 velocità	Contaore a bordo macchina

Vers. STANDARD (STD): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C

Vers. NO WATER (NW): funzionamento solo senza acqua di raffreddamento

Vers. DEUCLIMA (DC): funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C; versione DC per integrazione impianto raffrescamento



VMC-20

Deumidificatore con recupero di calore VCM-20 nelle versioni STD e DC con capacità di deumidificazione di 34 l/24h (33°C - 55% u.r.).

Portata aria controllata	Versione STD e DC	Scambiatore ad alta efficienza
Funzione BOOSTER	Controllo Touch Screen	Ideale per abitazioni e uffici



VMC-25

Deumidificatore con recupero di calore VCM-25 nelle versioni STD e DC con capacità di deumidificazione di 48 l/24h (33°C - 55% u.r.).

Versione STD e DC	Portata aria controllata	Scambiatore ad alta efficienza
Controllo Touch Screen	Funzione BOOSTER	Ideale per abitazioni e uffici



Termoigrometro standard

Termoigrometro standard con campo di lavoro temperatura $-10/+60^{\circ}\text{C}$ e campo di lavoro umidità relativa 10/99%. Errore massimo di misurazione temperatura ($-10/+50^{\circ}\text{C}$) $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Errore massimo di misurazione umidità (25/27% e $0/+50^{\circ}\text{C}$) $\pm 5\%$.



Termoigrometro con sonda esterna

Termoigrometro con sonda esterna con campo di lavoro temperatura $-50/+70^{\circ}\text{C}$ e campo di lavoro umidità relativa 20/100%. Errore massimo di misurazione temperatura ($-10/+50^{\circ}\text{C}$) $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Errore massimo di misurazione umidità (30/70%) $\pm 3\%$.



Registratore portatile tamburo per temperatura e umidità

Registratore portatile di peso 3 Kg con dimensioni: 280 x 150 x 250 mm. Precisione di misurazione temperatura $\pm 1\%$. Precisione di misurazione umidità (10/40%) $\pm 5\%$ e (40/100%) $\pm 3\%$.

Il presente catalogo è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. I dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti. TecnoKlima si riserva il diritto di apportare variazioni ai propri prodotti contenuti in questo documento in qualsiasi momento senza darne preavviso.

 **TecnoKlima**

TECNOKLIMA SRL - Via della Repubblica, 1/abcd - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA e C.F. 02608511206
Fax: 051 761367 - Telefono +39 051/6056846 - Telefono +39 051/6066593 - Mail: info@tecnoklima.it - Sito web: www.tecnoklima.it