

Deumidificatore d'aria **KT-14**

Deumidificatore d'aria ad uso residenziale con deumidificazione pari a 14 lt/24h

Ultima revisione 06/2019



DEUMIDIFICAZIONE

Deumidificatore con capacità di deumidificazione pari a 14 l/24h (riferita a 32°C e 80% u.r.).

SCARICO DIRETTO DELLA CONDENZA

Deumidificatore dotato di contenitore di raccolta condensa e predisposto per lo scarico diretto.

USO RESIDENZIALE

Deumidificatore d'aria ideale per essere utilizzato per ambienti residenziali e domestici.

MANIGLIA SUPERIORE

La maniglia superiore integrata nel design del prodotto rende l'unità pratica nelle movimentazioni.

TECNOKLIMA SRL

Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:

Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593

Fax +39 051/761367

Email info@tecnoklima.it

Web www.tecnoklima.it

 **Tecnoklima**

CODIFICA PRODOTTO/FORNITORE

Nome commerciale:	KT-14
Fornitore:	TECNOKLIMA SRL - Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367 Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it - Web www.tecnoklima.it

DEUMIDIFICATORI RESIDENZIALI

I deumidificatori di tipo residenziale Tecnoklima sono impianti di deumidificazione adatti per ambienti di piccole dimensioni come, abitazioni, scantinati, garage, piccoli uffici, piccoli archivi, depositi, spogliatoi, taverne, laboratori, negozi, archivi, locali asciugatura, librerie, sale conferenza, etc. Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari, come ad esempio sale studio, aule per conferenze, biblioteche, ecc.

DESCRIZIONE KT-14

I deumidificatori ad uso residenziale sono impianti di deumidificazione adatti per ambienti di piccole dimensioni come, abitazioni, scantinati, garage, piccoli uffici, piccoli archivi, depositi, spogliatoi, taverne, laboratori, negozi, archivi, locali asciugatura, librerie, sale conferenza, etc... Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari, come ad esempio camere da letto, sale studio, aule, biblioteche, ecc. Deumidificatore KT-14 per uso residenziale, capace di deumidificare 14 lt nelle 24 ore (32°C - 80% RH). Il controllo elettromeccanico lo rende semplice ed intuitivo. È dotato dei dispositivi di sbrinamento automatico che gli consentono di essere posto anche in ambienti molto freddi e di funzione di allarme tanica piena. Prodotto di eccellente livello qualitativo, abbina ad un'estetica curata una raffinata progettazione della parte frigorifera, garantendo in tal modo prestazioni elevate in tutte le condizioni d'uso e con consumi ridotti. La macchina dispone di un pannello comandi situato nella parte frontale, completo di led indicatori relativamente alle funzioni di alimentazione elettrica, avvio del compressore, fase di sbrinamento e allarme di tanica piena con interruzione automatica di funzionamento. La manopola di regolazione consente di variare il livello di umidità desiderato con scala graduata disposta in modo crescente in funzione delle prestazioni richieste. Il deumidificatore prevede la possibilità di essere collegato direttamente ad una tubazione di scarico della condensa fissa direttamente collegata al contenitore di condensa a bordo, in questo modo si conserva il dispositivo di blocco automatico che costituisce una sicurezza nel caso di otturazione del condotto di scarico. I nostri deumidificatori sono gestiti da una scheda elettronica che previene partenze ravvicinate del compressore e che controlla, tramite una sonda, i cicli di sbrinamento elettronico quando il deumidificatore si trova ad operare in ambienti a basse temperature. Il filtro aria, posto nella parte posteriore del deumidificatore, garantisce un'efficace protezione del circuito frigo da eventuali polveri in sospensione nell'aria e condizioni di rendimento costanti.

APPLICAZIONI

I deumidificatori ad uso residenziale sono impianti di deumidificazione adatti per ambienti di piccole dimensioni come, abitazioni, scantinati, garage, piccoli uffici, piccoli archivi, depositi, spogliatoi, taverne, laboratori, negozi, archivi, locali asciugatura, librerie, sale conferenza, etc... Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari, come ad esempio camere da letto, sale studio, aule, biblioteche, ecc.

FUNZIONI PRINCIPALI

QUICK CONTROL - Controllo meccanico estremamente semplice nell'utilizzo per regolare umidità ambiente.

SILENT SYSTEM - Questa unità risulta fra i deumidificatori più silenziosi della sua categoria, fino al 10% più silenzioso con soli 36db(A).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata silenziosità
- Deumidificazione di 14 l/24h
- Ideale per ambienti di circa 120 m³
- Filtro aria sostituibile
- Controllo meccanico intuitivo
- Segnalazione tanica piena
- Funzionamento con scarico condensa
- Umidostato elettromeccanico

DATI TECNICI

Capacità di deumidificazione (32°C - 80% RH)	14 l/24h
Potenza assorbita massima in deumidificazione (32°C - 80% RH)	214 A
Assorbimento massimo in deumidificazione (32°C - 80% RH)	1,2 A
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	250 W
Assorbimento massimo in deumidificazione (U.L.U.)	1,33 A
Grado di protezione	IP X1
Capacità tanica	2,0 l
Portata aria (max)	80 m ³ /h
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	307X427X258 mm
Livello sonoro	36 db(A)
Peso	12,8 Kg
Gas refrigerante / carica	R134A/0,080 Tipo/Kg
Alimentazione	230-1-50 V-F-Hz
Marcature di conformità	CE

