


DEUMIDIFICATORE D'ARIA AD ALTA EFFICIENZA

HE-800

800 m³/h di portata d'aria



RAFFREDDAMENTO



UMIDIFICAZIONE



DEUMIDIFICAZIONE



COMFORT



BASSO COSTO



RISPARMIO
ENERGETICO



USO
INDUSTRIALE



USO
COMMERCIALE

- Consumo energetico minimo
- Riscaldamento modulare
- Opzioni multiple di comunicazione
- Comandi esterni
- Supporto sensori multipli

- Programmi di manutenzione
- Gestione allarme
- Deumidificazione efficiente fino a -20°C
- Piccole dimensioni, richiede uno spazio minimo

HE-800

800 m³/h di portata d'aria

Il deumidificatore ad assorbimento HE-800 con AirC è progettato per deumidificare in modo efficace anche ambienti con un basso tasso di umidità, ed è dotato di struttura rotante in resistente plastica termoisulante che offre un equilibrio perfetto tra deumidificazione e recupero del calore interno nei flussi d'aria. Il controllo del riscaldatore regola la potenza per un funzionamento più efficiente dal punto di vista energetico.

AirC è un sistema di controllo all'avanguardia che offre flessibilità e funzionalità impareggiabili. Assicura che il deumidificatore operi con la massima efficienza energetica ed è caratterizzato da sensori avanzati, supporto di comunicazione multiplo e gestione dell'allarme. Questa tecnologia rappresenta 60 anni di innovazione e conoscenze applicative per un controllo perfetto del processo di deumidificazione.

PANNELLO CONTROLLO DIGITALE A BORDO UNITÀ

- Pannello digitale elettronico facile e intuitivo
- Visualizzazione stato unità
- Visualizzazione allarmi
- Settaggio unità
- Impostazione umidità



APPLICAZIONI DEUMIDIFICATORI AD ALTA EFFICIENZA

La dimensione compatta offre possibilità infinite di applicazione in spazi piccoli, come quelli per lo stoccaggio e la conservazione, le applicazioni idrauliche e l'edilizia.


- zuccheri
- farine
- cacao
- spezie
- frutta e verdura
- formaggi
- legno
- quadri e tele
- strumenti da sala operatoria
- cioccolato
- sali
- polveri
- strumenti musicali
- blister
- provette
- granulati
- confezioni
- Sottovuoto
- confetture
- documenti di valore
- gelatine e biscotti
- sciroppo di amido
- latte in polvere



DESCRIZIONE

In genere i nostri deumidificatori ad alta efficienza ad assorbimento sono sistemi di deumidificazione indipendenti standard con controllo dell'umidità (dipendentemente dal modello valutato) a bordo macchina.

I nostri sistemi modulari possono eventualmente essere anche configurati con ventilatori diversi dallo std ad alta pressione, con inserimento di batterie di pre e post raffreddamento o batterie di riscaldamento sia in ingresso che in uscita aria di processo a seconda delle diverse esigenze e




necessita. I nostri moduli sono assemblati e collaudati direttamente in fabbrica, pronti all'uso. Sono dotati di un ingombro minimo e di una semplice e facile installazione: questo rende possibile un'integrazione semplice nei processi produttivi più sensibili all'umidità.

Grazie alla eccellente capacità di deumidificazione e alla flessibilità di utilizzo le nostre unità modulari di deumidificazione ad alta efficienza sono perfette per l'uso in processi sensibili all'umidità o dove c'è l'esigenza di avere un ambiente a umidità controllata. I nostri sistemi di deumidificazione trovano eccellente applicazione per la conservazione e la lavorazione di materiali sensibili, per i sistemi a risparmio energetico nell'industria manifatturiera e nei processi di conservazione.

FUNZIONAMENTO DEL ROTORE

La nostra gamma di deumidificatori è dedicata a tutte le aree produttive ed ai più svariati settori di applicazione, possiamo fornire le singole unità oppure i sistemi di deumidificazione e trattamento dell'aria completi, allo scopo di assicurare le ottimali condizioni igrometriche chieste nelle varie situazioni. Di fondamentale importanza, per la produzione di aria deumidificata è il rotore ad assorbimento.

L'aria, tramite un sistema di ventilazione forzato, viene convogliata attraverso la ruota assorbente e l'umidità dell'aria viene assorbita dal gel di silice interno alla stessa che è igroscopico. L'aria al termine del passaggio attraverso la ruota assorbente esce deumidificata. In un settore diverso dell'unità, un getto di aria calda viene insufflato



attraverso il rotore per rimuovere l'umidità accumulata (rigenerazione). L'aria di processo di rigenerazione, è satura dell'umidità rimossa dalla ruota assorbente e viene quindi veicolata all'esterno per la sua eliminazione. In pratica il rotore viene investito da due flussi d'aria separati.

Il sistema funziona senza freno e senza compressori e offre eccellenti rese anche a basse temperature senza problemi di congelamento. I due processi di assorbimento (prima) e di desorbimento (successivo) vengono effettuati a ciclo continuo insufflando in ambiente la stessa quantità d'aria di processo indipendentemente dalle condizioni ambiente e di lavoro. In pratica viene prodotta a ciclo continuo aria deumidificata.

CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo con display di localizzazione guasti.
- Portata aria elevata.
- Ottimizzazione dei consumi energetici.
- Involucro di contenimento del rotore 100% anticorrosione.
- Alta efficienza fino a -20 °C.

ACCESSORI

- Contatore di esercizio dell'impianto.
- Allarme filtro intasato
- Allarme arresto rotore
- Impianto elettronico di regolazione dell'umidità con allarme e display.
- Condensatore raffreddato ad aria.
- deumidificatori possono essere forniti anche con involucro in lamiera inox lucidata.

SPECIFICHE TECNICHE

Aria di processo

Portata aria stimata (m ³ /h)	800
Pressione statica disponibile (Pa)	200

Aria di rigenerazione

Portata aria stimata (m ³ /h)	155
Pressione statica disponibile (Pa)	200

Potenza, tensione e correnti totali (ampere e fase)

Potenza elettrica totale (kW)	5.12
220V 3-50Hz (A)	14.9
220V 3-60Hz (A)	15.4
230V 3-50Hz (A)	14.9
230V 3-60Hz (A)	15.0
380V 3-50Hz (A)	8.6
380V 3-60Hz (A)	8.9
400V 3-50Hz (A)	8.5
415V 3-50Hz (A)	8.4
440V 3-60Hz (A)	7.8
460V 3-60Hz (A)	7.6
480V 3-60Hz (A)	7.5
500V 3-50Hz (A)	6.9

Dati vari


Temperatura esercizio (°C)	-20/+40
Livello potenza di suono verso la stanza Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e le uscite canalizzati	67
Filtro dell'aria standard	G4
Classe di protezione IEC (unità)	IP33
Classe di protezione IEC (elettricità)	IP54

DIMENSIONI


A. Larghezza	720 mm
B. Spessore	600 mm
C. Altezza	1310 mm
D. Diametro	160 mm
E. Diametro	100 mm
Peso	141 kg

Le misure del diagramma sono solo a titolo esemplificativo

1. Aria di processo
2. Aria secca
3. Aria di rigenerazione
4. Aria umida



PORTATA DI DEUMIDIFICAZIONE



Temperatura dell'aria di processo

OPZIONI

- Comunicazione tramite Modbus
- Sensori multipli
- Allarme per filtro ostruito
- Comandi esterni
- Alloggiamento del filtro esterno M5 o F7
- Ingresso aria di processo isolato
- Posizione a specchio
- Struttura in acciaio inossidabile

TECNOKLIMA SRL

Tattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593

Email info@tecnoklima.it

Web www.tecnoklima.it

 **TecnoKlima**

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.